

Информация за продукта:

Кит за фуги

1. Описание на продукта:

Полимерна дисперсия за запълване на фуги и цепнатини на шлайфан паркет. Подходящ за фуги с широчина до 1 мм. Предотвратява пропадането на лака/ маслото във фугите. Смесва се с трици от шлайфането до получаване на лесна за обработване смес. Запълва и се шлайфа добре. Нанася се преди последно шлайфане на пода. Природосъобразна формула на водна основа.

2. Предназначение:

Дървени и паркетни подове. Не е подходящ за еластични конструкции като дюшеме и коркови настилки, както и за запълване на широки фуги.

3. Приложение:

Разклатете добре преди употреба и смесете с 20% чисти трици от последното шлайфане (с N60 или по-голям номер) и разбъркайте до получаването на течна фугираща смес. Нанесете с помощта на шпакла. След като изсъхне запълнете още веднъж по-широките фуги. След изсъхване (около 90 мин.) е необходимо фино шлайфане на пода. Отстранете излишъка от фугиращата смес от подовата повърхност, за да предотвратите появата на петна или цветови разлики след нанасяне на лака/маслото.

Указания: Ако неизползваната фугираща смес се втвърди, добавете Кит за фуги и разбъркайте отново.

Консистенцията на фугиращата смес е от огромно значение за оптималното запълване на фугите. Ако сместа е прекалено течна – ще пропадне във фугите, а ако е прекалено гъста няма да запълни добре по-тесните фуги.

Разход: 50-100 гр./кв. м

4. Технически характеристики

Ниво на рН: 6,0 (концентрат)

Състав: полимери, разтворители, адитиви

Срок на годност: 12 месеца

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворен, на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

5.Опаковка:

2,5 л

5,0 л