

Информация за продукта:

Лак Комфорт – блясък

1. Описание на продукта:

Еднокомпонентен лак за нормално натоварени подове от паркет и корк. Образува еластичен филм, устойчив на износване, натоварване и химикали. Разлива се отлично. Нанася се лесно. Нанася се след грундиране или фино шлайфане на пода. Не съдържа NMP. Природосъобразна формула на водна основа.

2. Предназначение:

Подходящ за дървени и паркетни подове, както и корк с мин. плътност от 500 гр./куб.м

3. Приложение:

Подът трябва да е фино шлайфан или грундиран, чист и сух, без следи от масло, вакса и др. Преди употреба разклатете лака добре. Нанесете лака равномерно върху пода с помощта на валик за лак Акватоп (ролка 10мм).

Започнете работа от прозореца навътре в помещението, за да имате възможност да наблюдавате вече лакираната повърхност и навременно да коригирате недобре обработените участъци, ако има такива. Лакът се разпределя успоредно на прозореца, след което се лакира равномерно в перпендикулярна посока с помощта на валика за лак.

След първото нанасяне оставете да съхне 4 часа. Необходимо е междинно шлайфане с номер 100-120. Отстранете праха и нанесете лака повторно. Оставете пода да съхне една нощ и можете да ползвате внимателно. За окончателното втвърдяване на лака са необходими около 10 дни.

Указания:

Препоръчително е лакът да се тества преди нанасянето му върху екзотични, цветни и непознати видове дървен материал.

При нанасяне върху негрундирани подове от силно попиващ дървен материал, чувствителен към алкални вещества, е задължително използването на вана за лак.

При силно натоварени подови настилки се препоръчват три нанасяния на лака. В такъв случай междинно шлайфане се предприема след второто нанасяне.

При нанасяне и съхнене на лака е необходима добра проветривост, но подът не трябва да е изложен на пряка слънчева светлина и течение. Предварително изключете подовото отопление.

В първите 10-14 дни след нанасяне на лака, не покривайте пода с килим и избягвайте мокрото му почистване. В последствие препоръчваме полиране на пода с помощта на Препарат за полиране на паркет – блясък и редовното му почистване с Препарат за почистване на паркет.

Разход: 100-125 гр./кв. м (едно нанасяне)

Внимание: Оцветяващи продукти (напр. боя за коса, дезинфектанти и др.), както и действието на пластификаторите (напр. от гума) могат да доведат до необратимо оцветяване на лаковото покритие.

4. Технически характеристики:

Ниво на рН: 8,0 (концентрат)

Състав: полимери, разтворители, адитиви

Годност: 12 месеца

Норма 2004/42/EG на ЕС за макс. ЛОС: 140 гр./л (2007/2010). Готовият за употреба продукт съдържа макс. 70 гр./л ЛОС

Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворен, на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

5. Опаковка:

2,5 л

10 л