

Информация за продукта:

Масло Премиум +

1. Описание на продукта:

Бързосъхнещо масло на базата на алкидна смола, естествени масла и вакса за основно третиране на шлайфан паркет. В комбинация с втвърдител е изключително подходящо за омасляване на силно натоварени подове и съхне мигновено. Подчертава естествената структура на дървото и придава копринено-матов блясък. Има добра проникваемост и образува еластичен филм. Нанася се след фино шлайфане на пода. Без втвърдител – за домашно приложение, двукомпонентен вариант- за професионална употреба в обекти.

2. Предназначение:

Подходящо за дървени и паркетни подове, както и за корк и OSB- плоскости.

3. Приложение:

Подът трябва да е фино шлайфан, чист и сух, без следи от прах, масла, вакса и др.

Необходима е стайна температура между 18-25°C и влажност на въздуха 45-55%.

Разклатете маслото добре преди употреба. Добавете втвърдител към маслото в съотношение 1:10 (100 мл втвърдител към 1 л масло) като разбърквате добре до пълното смесване на двата компонента.(В домакинството е възможна употребата на маслото без втвърдител.) Сместа масло/втвърдител има отворено време 1 час.

Разпределете сместа масло/втвърдител върху пода с помощта на шпакла до образуването на тънък, равномерен филм. Полирайте с помощта на еднорискова машина и бял пад. Излишъка отстранете с попиваща кърпа за масло. След първото нанасяне оставете да съхне мин. 4 часа (без втвърдител мин. 16 часа). (Ако времето на съхнене след първото нанасяне надвиши 24 часа, е необходимо пода да се шлайфа с номер 180 преди маслото да се нанесе повторно.) Втората ръка се нанася с помощта на ролка за масло (4 мм). Посоката на нанасяне следва структурата на дървото до образуване на тънък, равномерен филм. Оставете пода да съхне (мин. 16 часа) и може да го ползвате. Масленото покритие постига оптималната си твърдост след около 48 -72 часа (с втвърдител) и след около 10-14 дни (без втвърдител).

Указания: Препоръчително е маслото да се тества преди нанасянето му върху екзотични, цветни и непознати видове дървен материал.

При омасляване на подове от корк и екзотичен дървен материал е задължително първото нанасяне да е с двукомпонентния вариант (масло/втвърдител). След това върху корковите подове са необходими две нанасяния на маслото с валик за масло.

При по-голяма влажност на въздуха или по-ниска от указаната стайна температура, времето за съхнене и втвърдяване на маслото се увеличава.

Използването на маслото върху дървен материал с високо съдържание на смола също може да доведе до по-бавно съхнене на маслото или до получаване на неравномерно покритие. В такъв случай увеличете времето за съхнене след първата ръка.

При нанасяне и съхнене на маслото е необходима добра проветривост, но подът не трябва да е изложен на пряка слънчева светлина и течение. Предварително изключете подовото отопление.

След окончателното втвърдяване на маслото препоръчваме подът да се третира с препаратите Сапун за паркет или Почистване и защита с восък.

Разход: 80 гр./кв. м (две нанасяния)

4. Технически характеристики:

Ниво на рН – не е указано, съдържа разтворители

Състав: естествени масла и вакса, алкидна смола, въглеродороди, безоловни сухи вещества

Годност: 12 месеца

1К приложение: Норма на ЕС за макс. ЛОС: 600 гр/л (2007)/500 гр/л (2010). Готовият за употреба продукт съдържа макс. 450 гр/л ЛОС. 2К приложение: Норма на ЕС за макс. ЛОС: 550 гр/л (2007)/500 гр/л (2010). Готовият за употреба продукт съдържа макс. 465 гр/л ЛОС.

Продуктът е маркиран със фразите за риск “Запалим. Чест контакт с препаратата може да причини напукана и суха кожа.” Да се употребява само в добре проветриви помещения. Да не се вдишват изпаренията. При употреба на 2К варианта да се носят подходящи ръкавици.

Оставете напоените с маслото кърпи да изсъхнат разгънати на въздух и тогава ги изхвърлете, в противен случай може да се възпламенят в следствие на натрупването на топлина.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворено, на хладно и сухо място. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се изпуска в канализацията.

5. Опаковка:

1 л

4 л