

Информация за продукта:

Масло ТИК

1. Описание на продукта:

Масло с неутрална миризма на базата на лен за основно третиране и поддръжка на мебели от тик и други видове дървен материал, устойчив на климатични влияния. Прониква добре и отлично подчертава структурата на дървото. Създава приятна на пипане повърхност с отворени пори, която позволява на дървото да диша. Съчетава нисък вискозитет и високо съдържание на активни вещества.

2. Предназначение:

Дървен материал, устойчив на климатични условия (тик и др.)

3. Приложение:

Дървото трябва да е сухо, без прах и мазни петна. В случай, че дървото е посивяло и зацапано, почистете го основно и полирайте повърхността с фина шкурка или червен пад. Преди да нанесете Масло Тик, разклатете добре опаковката.

Основно третиране: Нанесете Масло Тик с помощта на попиваща, мека кърпа върху мебели и кърпа или пореста гъба върху плоски повърхности. **Втрийте маслото докато попиے добре. Маслото попива добре в дървесината за около 1 час при температура 25°C. Излишъкът от масло, което не е попило в дървото, отстранете с кърпа и в никакъв случай не го оставяйте да изсъхне, образувайки повърхностен филм.**

Поддръжка и освежаване: Нанесете тънък и равномерен слой от Масло Тик с помощта на попиваща, мека кърпа и оставете да попиє. Отстранете излишъка.

Ако Масло Тик не попиє добре в дървото, това може да се дължи на следните причини:

- дървото вече е третирано с вакса, масло, лак или импрегниращ препарат. В такъв случай не употребявайте Масло Тик.
- дървото е фино шлайфано (с шкурка номер по-голям от 200) и затова повърхността му е изключително непопиваща. В такъв случай, Масло Тик се нанася много тънко и излишъкът се отстранява внимателно. Не трябва да остава повърхностен филм.
- дървото е с висока степен на влага и не може да поеме масло. В такъв случай, изчакайте дървото да изсъхне и след това третирайте с Масло Тик.
- самото дърво е с високо съдържание на масло или смола (напр. маслиново дърво, смърч и др.). В такъв случай изчакайте (напр. 6 месеца), докато съдържанието на смола/масло в дървото намалее и тогава третирайте с Масло Тик.

Масло Тик е подходящо за всички видове дървен материал при съблюдаване на посочените по-горе особености.

Указания: При нанасяне и съхнене на маслото е необходима добра проветривост.

Разход: 500 мл = 1 маса и 4 стола (едно нанасяне)

4. Технически характеристики:

Ниво на рН – не е указано, съдържа масло

Състав: естествени масла, изопарафинни въглеводороди, безоловни сухи в-ва.

Годност: 24 месеца

Оставете напоените с маслото кърпи да изсъхнат разгънати на въздух и тогава ги изхвърлете, в противен случай може да се възпламенят в следствие на натрупването на топлина.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворено, на хладно и сухо място. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се изпуска в канализацията.

5. Опаковка:

500 мл